

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR ALU/MB60EI-30/01/2019-DRZWI2

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: *drzwi systemu ALUPROF MB-60E EI wewnętrzne i zewnętrzne, rozwierane, jedno – i dwuskrzydłowe, przeszklone oraz z wypełnieniem nieprzeziernym, z doświetlami bocznymi i nadświetlem lub bez, o klasach odporności ogniowej EI₂15 i EI₂30 wg PN-EN 13501-2+A1:2010*
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: *drzwi EI₂30 systemu ALUPROF MB-60E EI*
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: *drzwi przeciwpożarowe systemu ALUPROF MB-60E EI są przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnętrzne w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowych.*
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: *Stalprodukt-Zamość Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 86 22-400 Zamość.*
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela o ile został ustanowiony: *nie dotyczy*
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: *1*
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
- 7a. Polska Norma *nie dotyczy*
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: *„CERTBUD” SP. Z O.O. NR AKREDYTACJI AC158, NR CERTYFIKATU W592*
- 7b. Krajowa ocena techniczna: *Aprobata Techniczna nr AT-15-6006/2016 Instytut Techniki Budowlanej, Zespół Laboratoriów Badawczych akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji – Certyfikat akredytacji nr AB023*
8. *Deklarowane właściwości użytkowe:*

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań		Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi:
Wymiary		Klasa 3	
Prostokątność skrzydeł		Klasa 3	
Płaskość skrzydeł	w odniesieniu do zwichrowania, wygięcia i wyboczenia skrzydła	Klasa 3	
	W odniesieniu do płaskości miejscowej	Klasa 1	
Prawidłowość działania drzwi		Ruch skrzydła przy otwieraniu i zamykaniu płynny bez zahamowań	
Siły operacyjne		Klasa 1	
Odporność na obciążenie statyczne pionowe, działające w płaszczyźnie skrzydła		Klasa 3	
Wytrzymałość na skręcanie statyczne		Klasa 3	
Odporność na uderzenie ciałem twardym		Klasa 3	
Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim		Klasa 3	
Odporność na obciążanie wiatrem		Klasa C1	
Odporność drzwi na wielokrotne cykliczne otwieranie i zamykanie (odporność mechaniczna)		Klasa 6	
Przepuszczalność powietrza		Klasa 2	
Wodoszczelność		Klasa 3B	
Przenikalność cieplna		$U_D = 1,7 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	
Izolacyjność akustyczna		$R_w = 35 \text{ dB}$	
Zdolność do zwolnienia		Spełniona	
Odporność ogniowa		EI ₂ 30	
Dymoszczelność		S _a , S ₂₀₀	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne w wszystkich wymienionych w pkt 8 deklarowanych właściwościach użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Piotr Antosiak – Samodzielny Inspektor ds. Kontroli Jakości

Zamość 2019.10.02

(miejsce i data wystawienia)

Stalprodukt

ZAMOŚĆ Sp. z o.o.

Samodzielny Inspektor

ds. Kontroli Jakości

mgr inż. Piotr Antosiak

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)