

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: drzwi systemu ALUPROF MB-78EI wewnętrzne i zewnętrzne, rozwierane, jedno- i dwuskrzydłowe, przeszkłone oraz z wypełnieniem nieprzeziernym, z doświetlami bocznymi, nadświetlem lub bez o klasach odporności ogniowej EI2 15/EW 15, EI2 30/EW 30, EI2 45/EW 45, EI2 60/EW 60 wg PNEN 13501-2+A1:2016 i/lub, o klasach dymoszczelności Sa, S200 wg PN-EN 13501-2+A1:2016 – w przypadku drzwi z progiem z uszczelnieniem uszczelkami przyłgowymi oraz drzwi bez progu z uszczelnieniem listwą opadającą,
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: drzwi EI 60 systemu ALUPROF MB-78EI
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Drzwi przeciwpożarowe rozwierane systemu ALUPROF® MB-78EI, z funkcją dymoszczelności lub bez, są przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnętrzne i zewnętrzne w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowych, w zakresie wynikającym z właściwości technicznych
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Stalprodukt-Zamość Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 86 22-400 Zamość.
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela o ile został ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 1
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - 7a. Polska Normanie dotyczy.....
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:
„CERTBUD” SP. Z O.O. NR AKREDYTACJI AC158, NR CERTYFIKATU W592
 - 7b. Krajowa ocena techniczna: Aprobata Techniczna nr AT-15-6006/2016
Instytut Techniki Budowlanej, Zespół Laboratoriów Badawczych akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji – Certyfikat akredytacji nr AB023
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań		Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi:
Wymiary		Klasa 3	
Prostokątność skrzydeł		Klasa 3	
Płaskość skrzydeł	w odniesieniu do zwichrowania, wygięcia i wyboczenia skrzydła	Klasa 3	
	W odniesieniu do płaskości miejscowej	Klasa 1	
Prawidłowość działania drzwi		Ruch skrzydła przy otwieraniu i zamykaniu płynny bez zahamowań	
Siły operacyjne		Klasa 1	
Odporność na obciążenie statyczne pionowe, działające w płaszczyźnie skrzydła		Klasa 3	
Wytrzymałość na skręcanie statyczne		Klasa 3	
Odporność na uderzenie ciałem twardym		Klasa 3	
Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim		Klasa 3	
Odporność na obciążanie wiatrem		Klasa C1	
Odporność drzwi na wielokrotne cykliczne otwieranie i zamykanie (odporność mechaniczna)		Klasa 6	
Przepuszczalność powietrza		Klasa 2	
Wodoszczelność		Klasa 3B	
Przenikalność cieplna		$U_D = 1,7 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	
Izolacyjność akustyczna		$R_w = 35 \text{ dB}$	
Zdolność do zwolnienia		Spełniona	
Odporność ogniowa		EI ₂ 60	
Dymoszczelność		S _a , S ₂₀₀	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne w wszystkich wymienionych w pkt 8 deklarowanych właściwościach użytkowych. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Piotr Antosiak – Samodzielny Inspektor ds. Kontroli Jakości

Zamość 2019.10.02

(miejsce i data wystawienia)

Stalprodukt
ZAMOŚĆ SP. Z O.O.

Samodzielny Inspektor
ds. Kontroli Jakości

.....mgr Inż. Piotr Antosiak.....

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)