

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR OSC-G55/01/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: *Stalowe i aluminiowe ościeżnice drzwiowe STALPRODUKT-ZAMOŚĆ - Ościeżnice stalowe Stalprodukt-Zamość z kształtowników z blachy stalowej o grubości większej lub równej 1,2mm i mniejszej niż 1,5mm z otworem zaczepowym którego krawędź znajduje się w odległości nie mniejszej niż 3mm od krawędzi powierzchni licowej ościeżnicy bez wzmocnienia.*
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

FD-12	FD-21	FD-22	FD-25/12	FD-25/21	FD-25/22
-------	-------	-------	----------	----------	----------

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Ościeżnice mogą być stosowane do drzwi wewnętrznych w warunkach odpowiadających 1,2 i 3 klasie wytrzymałości mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001, tj. w lekkich, średnich i ciężkich warunkach eksploatacji
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: *Stalprodukt-Zamość Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 86 22-400 Zamość.*
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela o ile został ustanowiony: *nie dotyczy*
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma*nie dotyczy*

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

.....

7b. Krajowa ocena techniczna: Aprobata Techniczna nr AT-15-7123/2016 - *Stalowe i aluminiowe ościeżnice drzwiowe STALPRODUKT-ZAMOŚĆ* wydana 17 maja 2016 przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

8. *Deklarowane właściwości użytkowe:*

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań		Deklarowane właściwości użytkowe				Uwagi:
Wytrzymałość połączeń skrzydełek zawiasów na obciążenia dopuszczalne		Spełnione przy obciążeniu siłami skupionymi $P_1=1500N$ i $P_2=1000N$				
Wytrzymałość połączeń skrzydełek zawiasów na obciążenia niszczące		Spełnione bez zniszczenia statyczną siłą skupioną $P_3=2000N$				
Wytrzymałość połączeń kotwi z ościeżnicą		Spełnione bez zniszczenia, uszkodzeń lub odkształceń trwałych pod wpływem obciążenia statycznego siłą skupioną $P_4=1500N$				
Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim		Klasa 1 $E=30J$	Klasa 2 $E=60J$	Klasa 3 $E=120J$	Klasa 4 $E=180J$	
Odporność na wstrząsy	Ościeżnice do drzwi wewnątrz lokalowych	Klasa 1 bez wymagań	Klasa 2 $n=50$	Klasa 3 $n=100$		
	Ościeżnice do drzwi wewnętrznych wejściowych	Klasa 4 $n=400$				

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne w wszystkich wymienionych.

Stalprodukt
Zamość Sp. z o.o.
Samodzielny Inspektor
ds. Kontroli Jakości
mgr inż. Piotr Antosiak

Zamość 2017.01.02

(miejsce i data wystawienia)

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)